TEIJIN

ONE UP

ワンナップ®ターポリン

TARPAULIN

RoHS2
指令適合品

※RoHS2指令（有害物質使用制限）の基準値をクリアしている製品です

ワンナップ®ターポリン：産業資材用途・レジャー用途・間仕切り用途をはじめとして、様々な用途に展開できるうえ、ウェルダー、

用途例	・建築養生　・垂れ幕　・間仕切　・袋物　・パイプテント　・横断幕　・野積　・各種カバー等

RoHS2指令適合品 ワンナップ® カラーターポリン：2類

材質：ポリエステル100%+塩化ビニル　厚さ：0.35mm　規格：188cm×50m乱

・防災製品認定番号　FR-07046　・防災物品認定番号　E2250135/A2250111/C2250003

OU-03 アイボリー

OU-07 ライトグリーン

OU-10 ライトブルー

OU-01 ホワイト

OU-04 イエロー


OU-08 ワカクサ


OU-11 ブルー

OU-02 クリアホワイト

OU-05 オレンジ

OU-09 グリーン

OU-12 ネイビーブルー

OU-13 ライトグレー


OU-18 タンジェリンオレンジ


OU-21 ダークグリーン

OU-15 シルバー

OU-14 グレー

OU-06 レッド

OU-17 ピンク


OU-16 ブラック

OU-20 マルーン

OU-19 ブラウン

RoHS2指令適合品 カルテック® 2 軽量ターポリン

材質：ポリエステル100%+塩化ビニル　厚さ：0.25mm　規格：92cm×50m乱
185cm×50m乱

防災製品認定番号　F-31018

ホワイト

グレー


ブラック

、ライスターによる加工も可能です。

●下記商品は特殊配合を施しておりませんので、テント使用には適しません。

RoHS2指令適合品 ワンナップ® カラーターポリン

材質:ポリエステル100%+塩化ビニル　厚さ:0.5mm　規格:188cm×50m乱

・防炎製品認定番号　FR-07276　・防炎物品認定番号　E2250403/A2250422

M-114 アイボリー


M-107 ワカクサ

M-109 ライトブルー

M-101 ホワイト

M-103 イエロー

M-106 ライトグリーン


M-110 ブルー

M-102 クリアホワイト

M-104 オレンジ

M-108 グリーン

M-111 ネイビーブルー


M-112 グレー


M-105 レッド


M-113 ブラック

RoHS2指令適合品 ストーム® STOME® 厚手・高強力カラーターポリン

材質:ポリエステル100%+塩化ビニル
厚さ:0.8mm　規格:137cm×30m乱

MH-206 レッド

MH-204 ブルー

MH-205 ネイビー

MH-207 ホワイト

MH-201 ワインレッド

MH-202 グリーン

MH-203 シルバー

MH-208 ブラック

RoHS指令適合品 ストーム®(無毒)※ STOME®

材質:ポリエステル100%+塩化ビニル　厚さ:0.8mm　規格:137cm×30m乱

MHM-301 ブルー

MHM-302 ダークグリーン

(※)無毒とは食品衛生法上の事を指します。
厚生省告示第370号試験適合品

※RoHS2指令(有害物質使用制限)の基準値をクリアしている製品です

品　名	規 格(巾×長)	厚さ (mm)	重量 (g/㎡)	引張強さ(N/3cm)		引裂強さ(N)		破断伸び率(%)		防炎製品認定番号	防炎物品認定番号
				たて	よこ	たて	よこ	たて	よこ		
ワンナップ®	188cm×50m乱	0.5	600	920	890	150	140	22	27	FR-07276	A2250422 E2250403
ワンナップ® 2類	188cm×50m乱	0.35	440	590	550	78	69	17	20	FR-07046	A2250111 E2250135 C2250003
カルテック® 2	92cm×50m乱	0.25	290	462	466	126	109	13	14	F-31018	—
	185cm×50m乱										
ストーム®	137cm×30m乱	0.8	920	1507	1390	405	386	22	28	—	—
ストーム®(無毒)	137cm×30m乱	0.8	850	1507	1390	405	386	22	28	—	—

●物性値は初期の測定値であり保証値ではありません。

⚠ 使用上の注意

1.ロットNo.による品質、出荷管理について

①原反には、ロットNo.がサイドラベル(片側)に記載されております。
②ロットNo.で品質、出荷管理をいたしておりますので、縫製された製品には製造番号を付与し、これに使用した膜材料のロットNo.を必ず記録、保存してください。
※原反のロットNo.の記録がない場合、製品に問題が生じても原反の品質証明を行う事が困難になります。
③品質には、万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら、ただちに当社まで原反の品番とロットNo.を連絡してください。

2.原反使用上の注意

①ライスター、パフ等の熱融着による接合の際は、臭気が発生しますので、必ず作業場を換気してください。
②高周波ウェルダーで溶着する際は、溶着部分に通電性を有する物質が付着していると、稀にスパークを起こす事がありますので、ウェルダーバー及び原反の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。
③防炎加工品が必要の際は、(財)日本防炎協会の試験に合格している原反、もしくは防炎製品認定を取得している原反を使用してください。
④設計に当たっては性能表の数値を参考にしてください。
⑤原反を安全に使用して頂くいただくためには、定期的に検査を実施してください。
その際に原反の樹脂に亀裂が生じていたり、基布が見えたり、破れ等を発見した場合は、ただちに原反の補修または更新をしてください。

3.廃棄について

原反及び原反縫製製品を廃棄される際は、下記の方法で処理して下さい。
①廃棄物処理法、都道府県条例に従って処理してください。
②認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

製造・発売元
TAフロンティア株式会社
大阪／〒530-8605 大阪市北区中之島３丁目２番４号
中之島フェスティバルタワー・ウエスト31F
TEL.06(6233)3154　FAX.06(6233)5191
東京／〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目14番1号
NBFコモディオ汐留 7F
TEL.03(6402)7013　FAX. 03(6402)7076
https://teijin-sheet.com/

お問い合わせ先

2026.10